

**ТИП ПОКРЫТИЯ**

Разбавитель / растворитель для однокомпонентной быстросохнущей грунтовки WG-Ferrogalvanic SP (WG-Феррогальваник SP) компании Welesgard.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Рекомендуется применять для разбавления однокомпонентной быстросохнущей грунтовки WG-Ferrogalvanic SP (WG-Феррогальваник SP) компании Welesgard.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ**

Внешний вид	
Цвет:	Бесцветный
Свойства материала	
Плотность (при +20°C):	0,9 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки:	33°C ± 2 (по Сетафлеш)

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

В соответствии с ТДС применяемого лакокрасочного материала.

**ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ**

Добавьте растворитель согласно ТДС используемого материала и тщательно перемешайте с помощью низкооборотного миксера, чтобы достичь полностью однородного состояния.

**Промывка:** Может использоваться как очиститель для оборудования.

**УПАКОВКА**

Объем (Литров)	Размер банки (Литров)
10/20	10/20

**ХРАНЕНИЕ**

Материал должен храниться в оригинальной герметичной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источника тепла и воспламенения.

Температура хранения:	от 5°C до 25°C
Срок годности:	2 года

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. При попадании в глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и охране труда для данного продукта см. Паспорт Безопасности Материала (SDS).

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

*Вышеуказанная информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения материала. Однако, в связи с тем, что материалы часто используются в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта.*

*Welesgard оставляет за собой право усовершенствовать продукт и изменять вышеуказанные данные без предварительного уведомления.*

**НАСТОЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАМЕНИЯТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ.**